

## DP-173X-UHD

### MiniLED工業用觸控顯示器



- 17.3吋工業級IPS螢幕
- 解析度:4K,UHD (3840x2160),120Hz螢幕刷新率
- 螢幕亮度1000 Nits
- 前蓋板通過IP66設計; >7H防刮螢幕
- 作業溫度0°C to 50°C
- 可選配戴手套與雨淋雙切作業模式
- I/O配置: HDMI、VGA、Displayport、Audio-in 以及USB-B接口
- OSD控制面板，後面板具有VESA (100mmX100mm)可鎖定功能
- 支援各種安裝選項：嵌入式，壁掛式、桌上型和支架
- 其他選配功能：超音波凝膠作業、防鹽水、防反射、防眩光、防碎裂、防太陽輻射、抗指紋、抗菌、抗電磁干擾等

面板	螢幕尺寸	17.3" (16:9)		
	背光模式	Mini-LED		
	螢幕類別	IPS		
	解析度Resolution	3840 x 2160 (UHD, 4K)		
	螢幕亮度	1,000nits		
	觸控螢幕與LCD組裝	光學貼合		
	對比	100,000:1		
	分區光調控	576區		
	螢幕刷新率	120Hz		
	Color Gamut	DCI P3 > 90%		
觸控螢幕	觸控類別	P-cap 投射式電容, 多點觸控		
	Cover Glass	複合材料		
	透明度	> 90%		
	其他觸控功能	戴手套與雨淋雙切模式 超音波膠作業模式		
	硬度	3H 到 9H		
	表面處理	AR < 2.5%; 一體黑外觀		
I/O接口		標配	選配一	選配二
	HDMI	V		
	VGA	V	V	V
	Displayport	V	V	V
	Audio-in	V	V	V
	USB-B	V	V	V
	USB-A		V	
	DVI-D		V	V
	RS232			V
	RJ-45			V
電源	瓦數	65W		
	輸入 (伏特數)	100V ~ 240V		
	輸出 (伏特數)	19V		
機構	VESA 壁掛	100mm X 100mm		
	IP等級 (前蓋板)	IP66		
溫度	作業溫度	0C to 50oC (可選配-30°C ~ 85°C寬溫作業功能)		

# Atemitech

漢通科技股份有限公司

台灣台北市南港區南港路一段209號A棟五樓

+886-2-2785 7888

www.atemitech.com

產品諮詢以及客製方案，請洽  
Sales2\_ATC@atemitech.com